



Profesionálne 2" tlačiarne štítkov, bločkov, náramkov

TD-2020A / TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N /
TD-2125NWB / TD-2135NWB

Produktový list

TD-2000 séria

Prioritou na akomkoľvek pracovisku je zvyšovanie produktivity a znižovanie nákladov. A pokiaľ ide o tlač štítkov, tlačiarne TD-2000 kombinujú osvedčený výkon stolných modelov s novými úrovňami efektivity, aby vám pomohli urobiť viac za menej.

S množstvom špecializovaných funkcií a rozlíšením tlače až 300 dpi je TD-2000 perfektnou voľbou pre tlač značenia pre maloobchod, zdravotníctvo, sklady, logistiku a výrobu a v akomkoľvek sektore, kde potrebujete mať možnosť tlačiť vysokokvalitné štítky či bločky na mieste alebo na cestách

- Hlavné vlastnosti:**
- Rýchla tlač až 152,4 mm/s
 - Napájanie: AC adaptér a voliteľná dopíjacia batéria³
 - Konektivita: USB a RS232C ako štandard
 - Kompaktné rozmery a jednoduchá obsluha
 - Profesionálny softvér pre tvorbu štítkov
 - Voliteľné príslušenstvo: dotykový ovládací panel, oddeľovač štítkov, batéria³, WLAN³



Všeobecné

| | |
|---------------------------|--|
| Obsah balenia | TD-2000 tlačiareň AC adaptér USB kábel Dokumentácia |
| Popporované jazyky | Anglický, Nemecký a iné |

Hmotnosť a rozmery

| | |
|------------------------------|--|
| Bez obalu (š x h x v) | TD-2020A: 110 x 215 x 172 mm 1,32 kg TD-2125N / TD-2135N: 110 x 215 x 172 mm 1,33 kg TD-2120N / TD-2130N / TD-2125NWB / TD-2130NWB: 110 x 215 x 172 mm 1,34 kg |
|------------------------------|--|

Vstavané funkcie

| | |
|---------------------------------|--|
| Tlačová metóda | priama termálna |
| Rýchlosť tlače | až 152,4 mm/s (s AC adaptérom) až 76,2 mm/s (s batériou) |
| Max. šírka / dĺžka tlače | 56 mm x 1 m |
| Min. šírka média | 19 mm |
| Max. šírka média | 63 mm |
| Max. priemer rolky | 127 mm |
| Režim výstupu média | kontinuálny posun, odtrhnutie, odlepenie ³ |
| Rozlíšenie tlače | 203 dpi (TD-2020A/TD-2120N/TD-2125N / TD-2125NWB) 300 dpi (TD-2130N/TD-2135N/TD-2135NWB) |
| Pamäť | 6 MB alebo 99 šablón |

| | |
|------------------|---|
| Rozhranie | USB, RS-232C¹ (možnosť použitia externej čítačky čiarových kódov) 10/100Base TX, USB Host² (TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB) Bluetooth Verzia.5.2 MFi WLAN IEEE802.11a/b/g/n podporuje 2.4GHz a 5GHz (TD-2125NWB / TD-2135NWB) |
|------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Bluetooth profil | SPP (Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (Low Energy)/ iAP2 podpora |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| WLAN zabezpečenie | Autentická metóda (šifrovacia schéma) režim Infraštruktúra: <ul style="list-style-type: none"> • SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPSP) • SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) • WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) |
|--------------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Operačný systém | Microsoft Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11 Microsoft Windows® Server 2012/2012R2/2016/2019/2022 (TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB) Linux |
| SDK podpora | Windows® B-PAC SDK. iOS®, Android™ (TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB) Informácie dostupné na https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/indx.html?c=eu |
| Tlačové príkazy | P-touch Template 2.0 (vrátenie ZPLII emulácie), ESC/P, Raster, CPCL emulácia |

| | |
|--|--|
| Vstavané fonty (ESC/P) | fixné: Letter Gothic Bold, Helsinki, Gothic škálovateľné: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic, San Diego, Brougham |
| Vstavané fonty (P-Touch šablóny) | škálovateľné: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic |
| Vstavané fonty (ZPL) | fixné: Letter Gothic Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B škálovateľné: Utah Condensed Bold |
| Vstavané čiarové kódy (ESC/P) | Lineárne: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) |
| Vstavané čiarové kódy (P-Touch šablóny) | 2-dimenzionálne: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec |

| | |
|--|--|
| Vstavané čiarové kódy (P-Touch šablóny) | Lineárne: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) |
| | 2-dimenzionálne: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) |

| | |
|------------------------------------|--|
| Vstavané čiarové kódy (ZPL) | Lineárne: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, CODE93, POSTNET, MSI GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited) GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) |
| | 2-dimenzionálne: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square) Aztec |

Softvér (P-Touch Editor 5.x)

| | |
|---|---|
| Podporované jazyky | Český, Anglický, Nemecký, Maďarský a iné |
| Typy písma | všetky true type fonty |
| Obrázky | BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, funkcia snímania obrazovky |
| Rámčeky | 126 |
| Dĺžka štítka | 6-1000 mm |
| Čiarové kódy | 18 |
| Sekvenčné číslovanie | 1-5000, A-Z, a-z |
| Kópie | 1-5000 |
| Databáza | csv, txt, mdb, xls, Microsoft® SQL serverová databáza (len Windows®) |
| Načítanie / Uloženie návrhov štítkov | áno |

Spotrebný materiál*

| | |
|--------------------------|--|
| Predsekané štítky | BDE-1J026051-102 (1900 ks/rolku, etiketa 51 x 26 mm) |
| Bločkový papier | BDL-7J000058-102 (kontinuálna páska, 58 mm x 101,6 m) |

Voliteľné príslušenstvo

| | |
|---------------------------|---|
| RS-232C adaptér | PA-SCA-001 (RJ25 na DB9M sériový) |
| Batéria | TD-2120N / TD-2130N: PA-BT-4000LI (pribl. 300 cyklov na nabitie*) PA-BB-001 (základňa batérie) *25% zostatok kapacity batérie |
| Dotykový panel LCD | TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB: PA-TDU-001 |
| Oddeľovač štítkov | TD-2120N / TD-2130N / TD-2125N / TD-2135N / TD-2125NWB / TD-2135NWB: PA-LP-001 |
| WLAN rozhranie | TD-2120N & TD-2130N: PA-WI-001 |

¹ V prípade použitia rozhrania RS-232C s externou čítačkou čiarových kódov musí byť použitý PA-SCA-001 (RJ25 na DB9M sériový adaptér)

² TD-2120N a TD-2130N USB host rozhranie môže byť použité na pripojenie externej čítačky čiarových kódov. USB host nemôže byť použitý so sieťovým bezdrôtovým adaptérom PA-WI-001.

³ Pre najnovšiu kompatibilitu pozrite sekciu voliteľného príslušenstva.

* Pre ďalší spotrebný materiál kontaktujte svojho predajcu.

Všetky špecifikácie pri vydaní sú správne. a môžu sa zmeniť bez upozornenia. Brother a logo Brother sú ochranné známky spoločnosti Brother Industries, Ltd., registrovanej v Japonsku a niektorých ďalších krajinách. Všetky uvedené obchodné názvy, logá a názvy produktov iných spoločností sú obchodnými názvami alebo ochrannými známkami týchto príslušných spoločností.

BIE : vydané 20/09/2022. Zmeny a chyby vyhradené.