



Farebná LED tlačiareň typu všetko v jednom

Bezchybná tlač s flexibilným pripojením

MFC-L3740CDW



TLAČ



SKENOVANIE



KOPIROVANIE



FAX



BEZDRÔTOVÉ
PRIPOJENIE

www.brother.sk

Farebná bezdrôtová LED tlačiareň typu všetko v jednom

Farebná tlačiareň MFC-L3740CDW, navrhnutá odborníkmi, nehučne vytvára vysokokvalitné dokumenty bez ovplyvnenia rýchlosti tlače.

Objemná kapacita vstupu papiera a veľký automatický podávač dokumentov vám umožnia súbežne pracovať a napomôžu plynulému chodu kancelárie.

MFC-L3740CDW



Hlavné vlastnosti:

- Tlač až do 18 strán za minútu
- Obojstranná tlač až do 7 strán za minútu
- Skenovanie až 21 obrázkov za minútu³
- Farebná dotyková obrazovka 8,8 cm
- Gigabit ethernet, 5 GHz WiFi a USB
- Interná pamäť 512 MB
- Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov¹¹
- Vstupný zásobník papiera na 250 listov¹¹
- Priložené tonery s výťažnosťou 1000 strán čiernej, 1000 strán farebných; dostupné tonery s výťažnosťou maximálne 2300 strán čiernej, 3000 strán farebných⁸

Nekompromisne tichá

Zariadenie vám ponúka tichú tlač bez ovplyvnenia jej rýchlosti alebo kvality. Model MFC-L3740CDW vytvára plnofarebné výtlačky rýchlo a bezchybne. Úroveň hluku má popritom nižšiu ako je bežná konverzácia v kancelárii, je preto ideálnym riešením na pracovný stôl.

Časovo úsporná

Odborne navrhnutý model MFC-L3740CDW disponuje vysokou kapacitou vstupu a výstupu papiera, vďaka čomu môžete tlačiť bez prerušenia. Automatický podávač dokumentov a funkcia duplexnej tlače vám šetrí čas, a tak sa môžete venovať ďalším pracovným úlohám.

Nenáročná

Uľahčíte si tlač jednoduchým nastavením a gigabit ethernetom, 5 GHz WiFi alebo USB pripojením. Efektívnu tlačiareň MFC-L3740CDW dokážete hravo ovládať, a to cez používateľsky prívetivú ponuku na 8,8 cm farebnej dotykovej obrazovke. Užívajte si možnosť personalizácie vami najčastejšie používaných skratiek na dotykovej obrazovke.

Zabezpečenie už od návrhu

Naše zariadenia ponúkajú najnovšie štandardné bezpečnostné funkcie na ochranu vašich údajov, vďaka čomu držia krok s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou týkajúcou sa ochrany súkromia a dát. Naši bezpečnostní technici neustále pracujú na vylepšení produktov, riešení a služieb, aby zaistili ich „zabezpečenie už od návrhu“.

Model MFC-L3740CDW disponuje škálou pokročilých funkcií. Používa trojúrovňové zabezpečenie zariadenia, siete a dokumentov. Vďaka tomu môžete bezstarostne podnikáť a byť si istí bezpečnosťou vašich údajov na každom kroku.

Tlač kdekoľvek



Vďaka aplikácii Brother Mobile Connect máte ovládanie vašej tlačiarne Brother neustále na dosah. Dokumenty si vytlačíte a naskenujete za behu, originálny spotrebný materiál si objednáte priamo ku vám domov a často používané funkcie si personalizujete. Sprístupní sa vám tak revolučný spôsob tlače z vášho mobilného zariadenia.

Stiahnite si aplikáciu na vaše mobilné zariadenie a začnite ju využívať ihneď.



Všeobecné

Technológia

Elektrofotografická
LED

Pamäť

512 MB

Ovládací panel

Farebná dotyková LCD
obrazovka 8,8 cm

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

Pevné sieťové rozhranie

Gigabit Ethernet

Bezdrôtové sieťové rozhranie

2,4 GHz a 5 GHz

Obsah balenia

Zariadenie, priložené tonery,
jednotka valca, prenosový pás,
nádobka na odpadový toner,
napájací kábel, stručný návod na
obsahu, záručný list

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)

Jednostranne: 18 str./min
mono/farebne
Obojstranne: 7 str./min
mono/farebne

FPOT

(doba prvého výtlačku)

Do 15 sekúnd
mono/farebne

Tichý režim

Režim na zníženie hluku pri
tlačí

Rozlíšenie

Až 600 x 2400 dpi

Tlačové jazyky

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL
XL Class 3.0), BR-Script3,
PDF Version 1.7

Vstavané fonty (PCL)

73 škálovateľných typov
písma
12 bitmapových typov
písma

Vstavané čiarové kódy (PCL)

16 fontov čiarových kódov*
*Code39, Interleaved 2 of 5,
FIM (US-PostNet), Post Net
(US-PostNet) EAN-8, EAN-
13, UPC-A, UPC-E, Codabar,
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),
Code128 (set A, set B, set
C), EAN128 (set A, set B, set
C), Code93, GS1Databar,
MSI

Vstavané fonty (Postscript)

66 škálovateľných typov
písma

Funkcie tlače

Sútláč (N-up tlač)

Zmenšenie až 25 strán na
jednu stranu

Roztlač (tlač plagátov)

Zväčšenie jednej strany na
formát plagátu použitím
2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 alebo
5 x 5 strán

Režim úspory tonera

Režim na zníženie
spotreby tonera bez
ovplyvnenia rýchlosti tlače

Vodotlač

Označenie dokumentov
vodoznakom s
preddefinovaným textom,
personalizovaným logom
alebo správou

ID tlač

Pridanie identifikátora na
tlačené dokumenty (dátum,
a čas, krátka správa alebo
názov PC)

Tlačové profily

Uloženie obľúbených
nastavení ovládača do
profilov pre ich jednoduché
vyvolanie

Manuálna duplexná tlač

Možnosť manuálnej
obojstrannej tlače
(odporúča sa pre médiá,
ktoré nie sú podporované
automatickým duplexom)

Reverzná tlač

Obrátenie obsahu tlačeného
dokumentu o 180°

Tlač brožúr

Tlač dokumentov vo
formáte A5 brožúr s
použitím automatického
alebo manuálneho duplexu

Oznámenie o dokončení tlače

Oznámenie o ukončení tlače s
možnosťou nastavenia jeho
zasielania do PC (len sieťové)

Zabezpečená tlač

Ochrana tlačových úloh cez
4-číselný PIN kód, ktorý musí
byť zadán na paneli
zariadenia pred samotným
tlačením

Univerzálna tlač (Microsoft 365)

Podpora Universal Print pre
Brother tlačiarne

Ovládače tlačiarne

Windows

Windows 11
(32 a 64 bitové edície)
a novší

macOS

Tlač z macOS vyžaduje
AirPrint. Ovládače Mac nie sú
dodávané.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64 prostredie)

ChromeOS

Podpora natívnej
tlače v systéme
ChromeOS

Ovládač PCL

PCL6 (štandard)

Univerzálny ovládač (Windows)

Umožňuje tlač na modeloch
Brother zapojených do lokálnej
alebo inej siete.

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších
ovládačov a softvérov navštívte www.support.brother.com.

Manipulácia s papierom¹¹

Vstup papiera

Štandardný zásobník

250 listov

Slot manuálneho podávača

1 list

Automatický podávač dokumentov (ADF)

50 listov

Výstup papiera

150 listov A4

Tlač obálok

Áno, zo slotu manuálneho
podávača

Formáty médií

Štandardný zásobník

A4, Letter, Legal, Mexico
Legal, India Legal,
Executive, A5, A5 Long
Edge, A6, B5 (JIS), B5
(ISO), B6 (JIS), A4
Short (270 mm), Folio,
16K (195 x 270 mm)

Slot manuálneho podávača

Šírka: 76,2 - 216 mm
Dĺžka: 116 – 355,6 mm
Obálka: COM-10, DL, C5,
Monarch

ADF

Šírka: 105 – 215,9 mm
Dĺžka: 147,3 – 355,6 mm

Sklo skenera

Až do veľkosti A4/Letter

Automatický duplex

A4

Typy médií a gramáž

Štandardný zásobník

Obyčajný, tenký, hrubý,
recyklovaný papier
60 – 163 g/m²

Slot manuálneho podávača

Obyčajný, tenký, hrubý,
recyklovaný, kancelársky
papier, štítok, obálka, tenká,
hrubá obálka, lesklý papier
60 – 163 g/m²

ADF

Obyčajný, tenký,
recyklovaný papier
60 – 105 g/m²

Automatický duplex

Obyčajný, tenký,
recyklovaný papier
60 – 105 g/m²

Mobilná a webová konektivita

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Použitie aplikácie Brother na
tlač z mobilného zariadenia s
operačným systémom
Android, skenovanie do neho,
zobrazenie náhľadu a
kontrolu stavu zariadenia

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Použitie aplikácie Brother na
tlač z mobilného zariadenia s
operačným systémom iOS,
skenovanie do neho,
zobrazenie náhľadu a
kontrolu stavu zariadenia

Apple AirPrint¹⁷

Tlač a skenovanie bežných
typov súborov z a do rôznych
aplikácií AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

Tlač zo zariadení s OS
Android bez určenej aplikácie

Mopria™¹⁷

Tlač najbežnejších typov
súborov zo zariadení so
systémom Android
podporovaných
spoločnosťou Mopria™

Aplikácie Brother¹⁸

Skenovanie do mobilného
zariadenia, prehľadateľného
PDF, preposlanie faxu do
Cloud/Email služby,
skenovanie do súborov
PowerPoint, Excel, Word,
jednoduché skenovanie do
emailu

Web Connect¹⁸

Tlač z a skenovanie do Box,
Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote bez použitia PC

Kopírovanie	Rýchlosť kopírovania (A4) Jednostranne: 18 str./min mono/farebne Rozlíšenie Až 600 x 600 dpi	FCOT (doba vytlačenia prvej kópie) Do 17 sekúnd mono/farebne	Škála sivej 256 odtieňov sivej (8 bitov pre každú farbu)
Funkcie kopírovania	Viacnásobné kopírovanie/stohovanie/sortovanie Až 999 kópií každej strany/stohovanie/sortovanie Zväčšenie/zmenšenie Zväčšenie a zmenšenie dokumentov od 25 % do 400 % s 1 % prírastkom	2 na 1 ID kopírovanie Kopírovanie obidvoch strán ID karty na jednu A4 stránku	N na 1 kopírovanie Skopírovanie 2 alebo 4 strán na jednu A4 stránku
Skenovanie	Typ skenera CIS (Contact Image Sensor) Farebné a mono skenovanie Áno Rýchlosť skenovania (A4)³ Jednostranne: 27 obr./min mono a 21 obr./min farebne	Rozlíšenie skenovania z ADF 600 x 600 dpi Rozlíšenie skenovania zo skla skenera 1200 x 1200 dpi Interpolované rozlíšenie skenovania Zväčšenie cez Brother Scanner Utility až do 19 200 x 19 200 dpi	Hĺbka farieb 48 bitov – farebné spracovanie (vstup) 24 bitov – farebné spracovanie (výstup) Škála sivej 16 bitov – farebné spracovanie (vstup) 8 bitov – farebné spracovanie (výstup)
Funkcie skenera	Podporované formáty súborov Vrátane PDF (PDF/A, zabezpečené PDF, podpísané PDF, prehľadateľné ¹⁷) JPEG, TIFF, XPS Štandardné funkcie¹⁷ Skenovanie do emailu, OCR, obrázka a súboru Sieťové skenovanie Skenovanie do sieťového priečinka (SMB) ¹⁶ , FTP, emailového servera, SharePoint (On Premise)	Vlastnosti skenovania Automatická korekcia zošikmenia z ADF, otočenie obrázkov ¹⁶ , vynechanie farby ¹⁶ , korekcia znakov ^{16,17} , zvýraznenie okrajov ¹⁶ , vyplnenie okrajov ^{16,17} , vynechanie prázdnej strany Skenovanie do Microsoft Office Skenovanie do súboru Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pre Microsoft Office	Profily skenovania¹⁵ Vytvorenie až 25 prednastavených profilov skenovania do FTP/Sharepoint pre jednoduchý spôsob uloženia viacerých nastavení skenovania Rozdelenie dokumentov Vytvárajte naskenované súbory na základe oddelenia pomocou prázdneho hárka alebo určitého počtu jednostranných obrázkov alebo listov papiera, a to aj v prípade, že je v ADF vložených viac dokumentov

Ovládače skenera

Windows

TWAIN a WIA
Windows 10
(32 a 64 bitové edície)

macOS

Skenovanie z macOS
vyžaduje AirPrint. Ovládače
Mac nie sú dodávané.

Linux

SANE (32 a 64 bitové edície)

ChromeOS

Podpora natívneho
skenovania v systéme
ChromeOS

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších
ovládačov a softvérov navštívte www.support.brother.com.

Fax

Faxový modem

33 600 bit/s (Super G3)

Škála sivej

Dostupných 256 odtieňov
sivej (8 bitov) pre faxovanie

Príjem bez papiera

Až 500 strán (ITU-T Test
Chart, štandardné
rozlíšenie, JBIG)

Rozosielenie

Odoslanie jedného faxu až
na 250 odlišných lokácií

Vysielanie z pamäte

Až 500 strán (ITU-T Test
Chart, štandardné
rozlíšenie, JBIG)

Funkcie faxu

Internet fax (I-Fax)

Faxovanie dokumentov cez
internet vo forme emailovej
prílohy

Fax na server

Naskenovanie dokumentu a
odoslanie na server

Automatické vytáčanie

Automatické vytáčanie v
prípade, že je príjemca
obsadený

Telefónny zoznam

Elektronické, abecedné
triedenie uložených čísel
alebo skupín

Reťazové vytáčanie

Opakované vytáčanie

Hromadný prenos

Uloženie dokumentov určených
na jednu lokáciu do pamäte
zariadenia na ich odoslanie
jediným vytočením

Preposlanie faxu

Odoslanie prijatého faxu do
pamäte na iné
predprogramované faxové
číslo

Vyzdvihnutie na diaľku

Umožňuje používateľom
vzdialený prístup na zariadenie
a vyzdvihnúť si uložené prijaté
faxy

Faxová pečiatka

Pridanie dátumu a času do
všetkých prijatých faxov

Titulná strana

Možnosť vytvorenia
personalizovanej prednej
strany faxu

Nastavenie ID stanice

Na každom odoslanom faxe
sa ako hlavička vytlačí ID a
číslo faxu

Odosielenie^{15,18}

a príjem^{16,18} PC faxu

Odosielanie a príjem faxov
priamo z vášho PC.
Podporuje iba mono režim

Režim korekcie chýb (ECM)

Zariadenie opätovne odošle
strany, na ktorých bola zistená
chyba ešte počas prenosu
(túto funkciu musia podporovať
aj zariadenia na strane príjmu)

Auto redukcia

Pri prijíme jednostranového
dokumentu, dlhšieho než
formát A4 (297 mm), faxové
zariadenie automaticky
zredukuje veľkosť správy na
1 list A4

Pomôcky sieťovej správy

BRAdmin^{16,17}

Softvér pre nastavenie LAN/WAN

Driver Deployment Wizard^{16,17}

Ľahko vytvára tlačové ovládače pre jednoduché použitie v sieti

Embedded Web Server

Cez webový prehliadač získate pomocou IP adresy alebo názvu uzla zariadenia prístup k webovému softvéru na správu tlače. Ten je zabudovaný v zariadení a prístupný pomocou šifrovaného hesla.

Status Monitor¹⁶

Sledovanie stavu zariadenia z PC

Softvér

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Tlač z, skenovanie do, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z PC so systémom Windows alebo macOS pomocou softvéru Brother

PaperPort SE 14^{16,17}

Správa dokumentov a zdieľanie programu z KOFAX

Utilities - pomôcky

Poskytuje sprievodcu nastavením, príručku, často kladené otázky, riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis spoločnosti Brother

Easy Setup

Zjednodušenie procesu inštalácie s jednoduchým prístupom k ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother pre váš počítač zo stránky www.support.brother.com

Konektivita

Pevné sieťové rozhranie

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Bezdrôtové sieťové rozhranie

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Režim Infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (Režim Infrastructure)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Bezdrôtová tlač bez nutnosti použitia bezdrôtového prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)

Podpora bezdrôtového nastavenia

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Bezdrôtové aplikácie

Vertikálne párovanie

Mobilná tlač

Tlač z a skenovanie do vášho mobilného zariadenia pomocou aplikácií Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

Bezpečnostné funkcie

Zabezpečenie pevnej siete

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct podporuje iba WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAPS, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

IP filter

Obmedzenie používania zariadenia na sieti – vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarňam (iba IPv4)

Zabezpečená tlač

Ochrana tlačových úloh cez 4-číselný PIN kód, ktorý musí byť zadán na paneli zariadenia pred samotným tlačením

Emailové notifikácie

Automatické odosielanie emailových upozornení, keď zariadenie vyžaduje pozornosť, napríklad keď je málo tonera alebo je potrebné ho vymeniť

Emailové hlásenia

Pravidelné prijímanie správ o používaní prostredníctvom emailu

Automatická detekcia narušenia

Všetky tlačové zariadenia Brother sú konštrukčne zabezpečené. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane prípadného reštartu, aby zabezpečili bezpečnosť zariadenia.

Aktualizácie firmvéru

Okrem automatických aktualizácií na najnovšiu verziu možno tlačiareň nastaviť tak, aby nedostávala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na nižšiu verziu neoprávneným používateľom

Cloudová bezpečná tlač

Umožňuje uvoľnenie tlačovej úlohy chránenej heslom, bez použitia ovládača

Zámok nastavení

Zabezpečenie prístupu k ovládaciemu panelu zariadenia jeho uzamknutím

Správa certifikátov

Použitie predvoleného štandardného alebo vytvorenie personalizovaného certifikátu s vlastným podpisom, žiadosť o podpis certifikátu (CSR) alebo externý verejný certifikát a súkromný kľúč na chránenú sieťovú komunikáciu

Secure Function Lock 3.0

Pomocou 4-číselného PIN kódu alebo hesla môžete identifikovať a overiť jednotlivca alebo skupiny používateľov v sieti. Umožňuje riadenie prístupu pomocou používateľského mena až pre 200 používateľov.

Digitálne podpísaný firmvér

Firmvér pre tlačové a skenovacie zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

Syslog

Umožňuje IT administrátorovi prístup k jednotlivým aplikáciám (nástroj SIEM) na získanie aktualizácií stavu zariadenia na účely auditu cez Syslog

Autorizácia cez Active Directory/LDAP

Obmedzenie prístupu do zariadení Brother pomocou AD/LDAP. Personál môže na autentifikáciu použiť existujúce prihlasovacie údaje.

Riadenie prístupu k sieti na základe portov

(IEEE 802.1x)
Zariadenia Brother sú plne v súlade s týmto štandardom, aby umožnili pripojenie k sieti chránenej protokolom 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Obmedzenie sieťových protokolov

Funkcia Protocol Control umožňuje správcovi obmedziť komunikačné protokoly podľa potreby (napr. FTP, Telnet)

Uloženie protokolu tlače

Umožňuje audit súboru protokolu tlače uloženého na serveri CIFS. Zaznamenáva ID, typ, názov, používateľa, dátum, čas, počet strán pre každú tlačovú úlohu

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Priložený toner⁸
1 x 1000 strán (BK)
1 x 1000 strán (CMY)

Štandardný toner⁸
TN248
1000 strán (BK)
1000 strán (CMY)

Vysokokapacitný toner⁸
TN248XL
3000 strán (BK)
2300 strán (CMY)

Jednotka valca
DR248CL
Pribl. 20 000 strán (1 str./úlohu)

Prenosový pás
BU229CL
Pribl. 50 000 strán (2 str./úlohu)

Nádobka na odpadový toner
WT229CL
Pribl.. 50 000 strán (5 str./úlohu)

Adresár

LDAP
Možnosť pripojiť sa k externému adresáru s podporou LDAP, napríklad Microsoft Exchange.
Kompatibilita s LDAP a LDAPS

Rýchle voľby
300 lokácií pre emailové adresy a faxové čísla

Hromadné vytáčanie
Pre vytáčanie je možné uložiť až 20 skupín čísel

Rozmery a hmotnosť

S obalom(š x h x v)
497 x 536 x 533 mm – 23,3 kg

Bez obalu (š x h x v)
410 x 444 x 401 mm - 20kg

Pracovný cyklus

Odporúčaný mesačný objem tlače
Až 3000 strán

Prevádzkové požiadavky

Napájanie
220 – 240 V
AC 50/60 Hz

Prevádzkové prostredie
Vlhkosť 20 - 80 %
10°C – 32,5°C
50°F – 90,5°F

Prostredie skladovania
Vlhkosť 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Životné prostredie

Pribl. spotreba energie^{13,23}
Režim kopírovania: 460 W
Kopírovanie v tichom režime: 310 W
Režim tlače: 460 W
Tlač v tichom režime: 310 W
Režim pohotovosti: 70 W
Režim spánku: 10 W
Režim hlbokého spánku: 0,5 W
Vypnuté: 0,04 W

Hodnota TEC
0,27 kWh/týždeň

Režim úspory tonera
Umožňuje zníženie spotreby tonera a nákladov

Úroveň akustického výkonu¹²

Režim tlače: mono 6,21 B(A) / farebne 6,10 B(A)
Režim pohotovosti: nepočuteľné
Tichý režim: mono 5,81 B(A) / farebne 5,89 B(A)
Režim hlbokého spánku: nepočuteľné

Úroveň akustického tlaku¹²

Režim tlače: pribl. 46 db(A)
Režim pohotovosti: nepočuteľné
Tichý režim: 43 db(A)

- 3 Rýchlosť skenovania v súlade s normou ISO/IEC 17991
- 8 Pribl. výťažnosť deklarovaná v súlade s normou ISO/IEC 19798
- 11 Prepočítané s papierom 80 g/m²
- 12 Úroveň akustického tlaku a výkonu v súlade s normou ISO 7779
- 13 Spotreba energie pri vypnutom stave je meraná podľa IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Iba pre Windows a macOS
- 16 Iba pre Windows
- 17 Voliteľné na stiahnutie
- 18 Vyžaduje internetové pripojenie
- 23 Spotreba energie meraná pomocou testovacej metódy konfigurácie siete ENERGY STAR Ver 3.1



brother
at your side

Spolupracujeme s vami na zlepšovaní životného prostredia

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, konať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie boli v čase vydania platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side