



Vaša efektívna monochromatická laserová tlačiareň

Jednoduché nastavenie a pripojenie, rýchla
a bezchybná tlač

HL-L2402D



TLAČ

www.brother.sk

Vaša efektívna mono laserová tlačiareň

Pracujte efektívnejšie, či už doma alebo v práci, s jednoducho pripojiteľným modelom Brother HL-L2402D. Táto mono laserová tlačiareň s radom funkcií zvyšujúcich efektivitu, vám vďaka rýchlej a bezproblémovej tlači, automatickému duplexu a rozsiahlemu zásobníku papiera ušetrí čas.

Taktiež vám ponúkame výhody 3-ročnej záruky po registrácii zariadenia.

HL-L2402D



Hlavné vlastnosti:

- Tlač až do 30 strán za minútu
- Obojstranná tlač až do 15 strán za minútu
- USB pripojenie
- Interná pamäť 64 MB
- Vstupný zásobník papiera na 250 listov¹¹
- Priložený toner s výťažnosťou 700 strán
- Dostupný toner s výťažnosťou maximálne 3000 strán⁷

Efektívna práca

Model HL-L2402D bol navrhnutý tak, aby vám umožnil pracovať ešte efektívnejšie, a to vďaka vysokej rýchlosti tlače. Funkcia obojstrannej tlače vám šetrí čas, takže sa môžete venovať ďalším pracovným úlohám.

Nenáročnosť

Uľahčíte si tlač s nenáročným nastavením a USB pripojením. Tento efektívny model HL-L2402D je možné jednoducho ovládať priamo z vášho počítača.

Ideálny partner

Vysokokvalitná technológia tlače zaručuje bezchybný a profesionálny výsledok pri každom výtlačku. Odborne navrhnutý model HL-L2402D má veľkú kapacitu vstupu a výstupu papiera, vďaka ktorému môžete tlačiť dlhšie, je kompaktný a tichý, čo umožňuje nerušenú prácu v menších pracovných priestoroch.

Nízke náklady

Pri modeli HL-L2402D budete mať nižšie náklady na tlač vďaka samostatnej jednotke valca a tonera, ako aj priloženému toneru s výťažnosťou 700 strán⁷, ktorý splní aj požiadavky na väčší objem tlače. Je jednoducho vymeniteľný, pričom je dostupný aj vysokokapacitný toner s výťažnosťou až 3000 strán⁷. Takto nielen ušetríte, ale zredukujete aj množstvo potrebných výmen.

Zabezpečenie už od návrhu

Naše zariadenia ponúkajú najnovšie štandardné bezpečnostné funkcie na ochranu vašich údajov, vďaka čomu držia krok s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou týkajúcou sa ochrany súkromia a dát. Naši bezpečnostní technici neustále pracujú na vylepšení produktov, riešení a služieb, aby zaistili ich „zabezpečenie už od návrhu“.

Tlačiareň HL-L2402D disponuje škálou pokročilých funkcií. Používa trojúrovňové zabezpečenie zariadenia, siete a dokumentov. Vďaka tomu môžete bezstarostne podnikat' a byť si istí bezpečnosťou vašich údajov na každom kroku.



Všeobecné

Technológia

Elektrofotografická
laserová

Pamäť

64 MB

Ovládací panel

Tlačidlá

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

Obsah balenia

Zariadenie, priložený toner,
jednotka valca, napájací
kábel, stručný návod na
obsahu, záručný list

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)

Jednostranne: 30 str./min
mono
Obojstranne: 15 str./min
mono

FPOT

(doba prvého výtlačku)

Do 8,5 sekúnd mono

Tichý režim

Režim na zníženie hluku
pri tlači

Rozlíšenie

Až 1200 x 1200 dpi

Funkcie tlače

Sútláč (N-up tlač)

Zmenšenie až 25 strán na
jednu stranu

Roztlač (tlač plagátov)

Zväčšenie jednej strany
na formát plagátu použitím
2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 alebo
5 x 5 strán

Režim úspory tonera

Režim na zníženie
spotreby tonera bez
ovplyvnenia rýchlosti tlače

Vodotlač

Označenie dokumentov
vodoznakom s
preddefinovaným textom,
personalizovaným logom
alebo správou

ID tlač

Pridanie identifikátora na
tlačené dokumenty (dátum,
a čas, krátka správa alebo
názov PC)

Tlač brožúr

Tlač dokumentov vo
formáte A5 brožúr s
použitím automatického
alebo manuálneho duplexu

Tlačové profily

Uloženie obľúbených
nastavení ovládača do profilov
pre ich jednoduché vyvolanie

Manuálna duplexná tlač

Možnosť manuálnej
obojstrannej tlače
(odporúča sa pre médiá,
ktoré nie sú podporované
automatickým duplexom)

Reverzná tlač

Obrátenie obsahu tlačeného
dokumentu o 180°

Ovládače tlačiarne

Windows

Windows 11
(32 a 64 bitové edície)
a novší

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(x86/x64 prostredie)

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších
ovládačov a softvérov navštívte www.support.brother.com.

Manipulácia s papierom¹¹

Vstup papiera Štandardný zásobník

250 listov

Slot manuálneho podávača

1 list

Výstup papiera 150 listov A4

Tlač obálok

Áno, zo slotu manuálneho podávača

Formáty médií Štandardný zásobník

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195 x 270 mm)

Slot manuálneho podávača

Šírka 76,2 až 215,9 mm
Dĺžka 127 až 355,6 mm
Obálka: COM-10, DL, C5, Monarch

Automatická duplexná tlač

A4

Typy médií a gramáž Štandardný zásobník

Obyčajný, tenký, recyklovaný, hrubý papier
60 – 163 g/m²

Slot manuálneho podávača

Obyčajný, tenký, hrubý, hrubší, recyklovaný, kancelársky papier, štítok, obálka, tenká, hrubá obálka
60 – 230 g/m²

Automatická duplexná tlač

Obyčajný, tenký, recyklovaný papier
64 – 105 g/m²

Pomôcky sieťovej správy

BRAdmin Pro^{16,17}

Softvér je podporovaný OS Windows, ale je potrebné ho stiahnuť

Status Monitor¹⁶

Sledovanie stavu zariadenia z PC

Softvér

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Tlač a kontrola stavu zariadenia z PC so systémom Windows

Utilities - pomôcky

Poskytuje sprievodcu nastavením, príručku, často kladené otázky, riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis spoločnosti Brother

Easy Setup

Zjednodušenie procesu inštalácie s jednoduchým prístupom k ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother pre váš počítač zo stránky www.support.brother.com

Konektivita

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0

Bezpečnostné funkcie

Automatická detekcia narušenia

Všetky tlačové zariadenia Brother sú konštrukčne zabezpečené. Zariadenia automaticky rozoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane prípadného reštartu, aby zabezpečili bezpečnosť zariadenia

Aktualizácie firmvéru

Manuálne stiahnutie aktualizácií na inštaláciu najnovšej verzie

Digitálne podpísaný firmvér

Firmvér pre tlačové a skenovacie zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

Spotrebný materiál

Priložený toner⁷

1 x 700 strán (BK)

Štandardný toner⁷

TN2590 - 1200 strán

Vysokokapacitný toner⁷

TN2590XL - 3000 strán

Jednotka valca

DR2590
pribl. 15 000 strán
(1 str./úlohu)

Rozmery a hmotnosť

S obalom (š x h x v)

438 x 283 x 519 mm – 8,2 kg

Bez obalu (š x h x v)

356 x 360 x 183 mm – 6 kg

Pracovný cyklus

Odporúčaný mesačný objem tlače

Až 2500 strán

Prevádzkové požiadavky

Napájanie

220 – 240 V
AC 50/60 Hz

Prevádzkové prostredie

Vlhkosť 20 - 80 %
10°C – 32,5°C
50°F – 90,5°F

Prostredie skladovania

Vlhkosť 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Životné prostredie

Pribl. spotreba energie^{13,23}

Režim tlače: 440 W
Tlač v tichom režime: 270 W
Režim pohotovosti: 43 W
Režim spánku: 3,8 W
Režim hlbokého spánku: 0,5 W
Vypnuté: 0,08 W

Hodnota TEC

0,34 kWh/týždeň

Úroveň akustického výkonu¹²

Režim tlače: 6,56 B(A)
Režim pohotovosti:
nepočuteľné
Tichý režim: 6,06 B(A)
Režim hlbokého spánku:
nepočuteľné

Úroveň akustického tlaku¹²

Režim PC tlače (mono):
pribl. 48 dB(A)
Režim pohotovosti: 30 dB(A)
Tichý režim: 44 dB(A)

Režim úspory tonera

Umožňuje zníženie spotreby tonera a nákladov

- 3 Rýchlosť skenovania v súlade s normou ISO/IEC 17991
- 7 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s normou ISO/IEC 19752
- 11 Prepočítané s papierom 80 g/m²
- 12 Úroveň akustického tlaku a výkonu v súlade s normou ISO 7779
- 13 Spotreba energie pri vypnutom stave je meraná podľa IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Iba pre Windows a macOS
- 16 Iba pre Windows
- 17 Voliteľné na stiahnutie
- 18 Vyžaduje pripojenie na internet
- 23 Spotreba energie meraná pomocou testovacej metódy konfigurácie siete ENERGY STAR Ver 3.1



Spolupracujeme s vami na zlepšovaní životného prostredia

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Preberáme zodpovednosť, konáme s rešpektom a snažíme sa mať pozitívny dopad na spoluvytváranie spoločnosti dosahujúcej udržateľnosť. Tento prístup sme nazvali Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie boli v čase vydania platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side