



Profesionálna tlačiareň štítkov

PT-E560BTVP

Navrhnutá s ohľadom na elektrikárov a sieťových inštalatérov

Model PT-E560BT ponúka profesionálne riešenie značenia pre akékoľvek elektrikárske alebo datacom inštalácie. Zreteľná identifikácia káblov, rúrok, spínačov a zásuviek s trvácnymi a odolnými štítkami je pre elektrikárov a inštalatérov datacom, telecom a bezpečnostného vybavenia kľúčová. Vďaka zabudovaným priemyselným funkciám a tlačidlám pre skratky, ako aj Bluetooth konektívite, vám tlačiareň PT-E560BT umožňuje rýchlu a efektívnu tlač kdekoľvek na pracovisku.

PT-E560BTVP



Hlavné vlastnosti:

- Tvorba odolných štítkov pomocou zabudovaných, používateľsky prívetivých funkcií značenia, PC softvéru alebo jednoduchému pripojeniu na váš smartfón či tablet cez Bluetooth a použitia aplikácie Brother Pro Label Tool
- Veľký podsvietený grafický displej
- Tlač odolných štítkov až do šírky 24 mm
- Rýchlosť tlače až 30 mm/s a automatická jednotka odstrihu (plného a polovičného) s funkciou jednoduchého odlepenia na hromadnú tlač štítkov v jednom súvislom páse
- 6 jednodotykových tlačidiel pre štítky jednodotykových tlačidiel pre štítky na identifikáciu bežných a sieťových zásuviek, sieťových káblov, telefónnych rozvodov a patch panelov
- Tlač štítkov s QR kódom/2D čiarovým kódom a logom
- Kompatibilita s radom Pro pásov Brother, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre aplikácie priemyselného značenia a boli odolné voči vode, oderu, chemikáliám a extrémnym teplotám



brother
at your side

Všeobecné	Obsah balenia		Podporované jazyky	
	PT-E560BT tlačiareň štítkov, Li-Ion nabíjateľná batéria, USB kábel Type-C (1 m, čierny), 1x flexibilná ID páska čierna na bielej 12 mm, 1x silno priľnavá páska čierna na žltej 24 mm, dokumentácia, prenosný kufrík		20 (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, portugalský, portugalský (Brazília), taliansky, holandský, dánsky, nórsky, švédsky, fínsky, maďarský, český, poľský, rumunský, slovinský, slovenský, chorvátsky, turecký)	
Hmotnosť a rozmery	Zariadenie (š) x (h) x (v) 132 mm x 244 mm x 80 mm		Hmotnosť (kg) 1,05 kg	
Tlač	Rozlíšenie tlače 180 dpi / 128 bodov		Max. šírka tlače (mm) 3,5; 6; 9; 12; 18; 24 mm	
	Max. rýchlosť tlače USB-PD adaptér (PA-AD-004): 30 mm/s Batéria: 20 mm/s		Max. výška tlače (mm) 18 mm	
			Jednotka odstrihu Automatický plný a polovičný odstrih	
			Typ jednotky odstrihu Plný odstrih: nožnice Polovičný odstrih: nôž	
Dizajn	Typ Ručný		Klávesnica QWERTY, QWERTZ, AZERTY	
	Farba Oranžová a čierna		Potlač tlačidiel Text	
			Materiál klávesnice Guma	
		Počet tlačidiel 70		
Displej	LCD rozmery 75 mm x 45 mm		Náhľad Skutočný náhľad	
	LCD špecifikácia Grafický, 240 x 120 bodov		Text viditeľný na LCD 18 znakov x 3 riadky (použitie 17 znakov x 2 riadky)	
			Podsvietenie Áno	

PT-E560BTVP | Strana 3

Návrh štítkov (Softvér)	Počet znakov (bez medzier) 684	Štýl znakov 10 typov (Normal/Bold/Outline/Shadow/ Solid/Italic/Italic Bold/Italic Outline/Italic Shadow/Italic Solid)	Čiarové kódy 11 typov (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/ EAN128), CODE128, QR code, Datamatrix)
	Počet písmen s diakritikou 147	Rámčeky 7	1D čiarové kódy iba pre prenesené šablóny; RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)
	Počet symbolov 476	Podčiarknutie Áno (jeden zo štýlov)	2D čiarové kódy iba pre prenesené šablóny; PDF417, AztecCode
	Veľkosť znakov 8 typov (Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt) Šírka znakov 5 typov (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2) Fonty 14 typov (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic)		
Formát štítkov (Softvér)	Vyrovňavacia pamäť textu Max. 1800 znakov	Nastavenie okrajov pásky 1. Plný odstih: nie / Polovičný odstih: áno 2. Plný odstih: áno / Polovičný odstih: áno 3. Plný odstih: nie / Polovičný odstih: nie 4. Plný odstih: áno / Polovičný odstih: nie 5. Plný odstih: nie / Polovičný odstih: áno + reťazová tlač 6. Plný odstih: áno / Polovičný odstih: áno + reťazová tlač 7. Plný odstih: nie / Polovičný odstih: nie + reťazová tlač 8. Plný odstih: áno / Polovičný odstih: nie + reťazová tlač 9. Špeciálna páska	Horizontálne zarovnanie Vľavo, na stred, vpravo, do bloku
	Viacriadková tlač (max.) 7 riadkov (použitie štítko so šírkou 24 mm)		Vloženie/prepis textu Iba vloženie
	Tlač do blokov (max.) 99 blokov		Formátovanie riadku Áno
	Minimálna dĺžka štítko 30 mm Nastavenie dĺžky pásky Automatické, 10 ~ 999 mm (v závislosti od typu pásky)		
Tlač (Softvér)	Tlač kópií (opakovanie tlače) Áno (1-99)	Číslovanie Áno (1-99) Gradientné, pokročilé, osmičkové, decimálne, hexadecimálne	Vertikálna tlač Áno (v nastaveniach typu štítko)
	Zrkadlová tlač Áno	Náhľad tlače Áno	Obrátený text (na značenie káblov) Obrátiť raz Obrátiť a opakovať
PT-E560BTVP Strana 5			