



Profesionální 2" tiskárny štítků, náramků a účtenek

TD-2310D203 / TD-2320D203 / TD-2320D300 / TD-2350D203 /
TD-2350D300 / TD-2320DSA203 / TD-2320DSA300 /
TD-2350DSA203 / TD-2350DSAH300

Datasheet

Řada TD-2D

Zvyšování produktivity a snižování nákladů jsou prioritami na jakémkoliv pracovišti. Tiskárny štítků TD-2D kombinují osvědčenou spolehlivost stolních tiskáren s novou úrovní efektivity pro dosažení vyššího výkonu s nižšími náklady.

S řadou specializovaných funkcí a rozlišením tisku až 300 dpi jsou modely TD-2D dokonalými tiskárnami štítků pro maloobchod, zdravotnictví, skladování, logistiku, výrobu a další sektory, kde potřebujete mít možnost tisknout vysoce kvalitní účtenky nebo štítky na vašem stole i na cestách.

Důležité vlastnosti:

- Vysoká rychlost tisku až 152,4 mm/sec. (6ips)
- Dvě možnosti napájení: AC adaptér nebo volitelný dobíjecí akumulátor³
- Snadné připojení přes integrované rozhraní USB (typ C) a RS232C¹
- Kompaktní konstrukce a snadné použití
- Zdarma profesionální software pro tvorbu štítků
- Přizpůsobitelnost s různým příslušenstvím (oddělovač štítků, jednotka odstřihu, napájecí akumulátor)³



Obecné

Obsah balení	Tiskárna řady TD-2D Střídavý napájecí adaptér a kabel Kabel USB (A-C) Dokumentace Instalační disk
Jazyková podpora	Angličtina, němčina, italština, francouzština, holandsština, španělština, portugalština, norština, finština, dánština, švédština, polština

Rozměry a hmotnost

Bez obalu	TD-2310D: 119 (š) x 224 (h) x 158 (v) 1,46 kg
	TD-2320D: 119 (š) x 224 (h) x 158 (v) 1,50 kg
	TD-2350D: 119 (š) x 224 (h) x 158 (v) 1,53 kg
	TD-2320DSA/2350DSA: 119 (š) x 224 (h) x 176 (v) 1,77 kg
	TD-2350DSAH: 153 (š) x 280 (h) x 176 (v) 1,94 kg

Parametry

Metoda tisku	Přímá termální
Rychlost tisku	Až do 152,4 mm/sec. (6ips)
Maximální šířka / délka tisku	59 mm(š) x 3 000 mm(d)
Minimální šířka média	15 mm
Maximální šířka média	63 mm
Maximální průměr role	127 mm
Režim výstupu štítků	Kontinuální, odtrh štítku, odstřih / oddělení ³

Rozlišení tisku	203 dpi (TD-2310D203 / TD-2320D203 / TD-2350D203 / TD-2320DSA203 / TD-2350DSA203)
	300 dpi (TD-2320D300 / TD-2350D300 / TD-2320DSA300 / TD-2350DSAH300)

Kapacita paměti	256 MB RAM / 32 MB FLASH (TD-2130D203)
	256 MB RAM / 64 MB FLASH

Rozhraní	USB (typ C), RS-232C¹ (možnost použití s externí čtečkou čárových kódů) 10/100Base TX, USB Host (TD-2320D203 / TD-2320D300 / TD-2350D203 / TD-2350D300 / TD-2320DSA203 / TD-2320DSA300 / TD-2350DSA203 / TD-2350DSAH300) Bluetooth verze 5.2 MFi Bezdrátová LAN IEEE802.11a/b/g/n podpora 2,4 GHz a 5 GHz (TD-2350D203 / TD-2350D300 / TD-2350DSA203 / TD-2350DSAH300)
-----------------	--

Bluetooth profil	SPP (Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (nízkoenergetický) / iAP podpora
Zabezpečení v bezdrátové síti	Autentická metoda (šifrovací schéma) Režim Infrastructure: (osobní) WEP, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) (firemní) EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS Wireless direct: WPA2-PSK (AES)
Podpora operačních systémů	Microsoft Windows® 10, Windows® 11 Microsoft Windows® server 2016/2019/2022 Linux
Podpora SDK (sada pro vývoj softwaru)	Windows® B-PAC SDK. iOS®, Android Informace dostupné na https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Tiskové příkazy	P-touch Template, ESC/P, Raster a ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL emulace
Integrované fonty (ESC/P)	Fixní: Letter Gothic Bold, Helsinki, Gothic Škálovatelné: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic, San Diego, Brougham
Integrované fonty (P-Touch template)	Škálovatelné: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
Integrované fonty (ZPL)	Fixní: Letter Gothic Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B Škálovatelné: Utah Condensed Bold
Integrované čárové kódy (ESC/P)	Lineární: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128 (UCC/EAN 128), UPC a EAN s 2 nebo 5místným rozšířením, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection, GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) Dvourozměrné: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec
Integrované čárové kódy (P-Touch template)	Lineární: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) Dvourozměrné: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), Aztec

Integrované čárové kódy (ZPL)	Lineární: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 11, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), UPC a EAN s 2 nebo 5místným rozšířením, CODE93, POSTNET, MSI, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited) GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked) LOGMARS, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5
	Dvourozměrné: QR Code, Maxicode, PDF417 (Standard, MicroPDF417), Data Matrix (ECC200 Square), Aztec

Spotřební materiál*

Role štítků	BDE-1J026051-102 (1 900 bílých štítků na roli s rozměrem 51 x 26 mm)
Role účtenek	BDL-7J000058-102 kontinuální role 58 mm x 10,6 m

Volitelné příslušenství

Adaptér RS-232C	PA-SCA-002 (sériový RJ25 na DB9M)
Akumulátor	PA-BT-004 ³ (Li-ion akumulátor) PA-BB-004 ³ (základna akumulátoru) PA-BC-004 (nabíječka pro 1 akumulátor)
Oddělovač štítků	PA-LP-008 ³
Jednotka odstřihu	PA-CU-007 ³
Termální hlava	203 dpi: PA-HU2-002 ² 300 dpi: PA-HU3-002 ²
Přítlačný váleček	203 dpi: PA-PR2-002 300 dpi: PA-PR3-002
Standardní AC adaptér	PA-AD-005
AC adaptér pro zdravotnictví	PA-AD-006
Klávesnice	PA-KU-001 ⁴

¹ Při použití rozhraní RS-232C s externí čtečkou čárových kódů musí být připojen PA-SCA-002 (sériový adaptér RJ25 na DB9M).

² Lze použít k upgradu / downgradu jakéhokoliv modelu TD-2D, rozlišení musí odpovídat správnému přítlačnému válečku.

³ Není kompatibilní s TD-2310D203.

⁴ Kompatibilní pouze s modely DSA

* S žádostí na další spotřební materiál se obraťte na místní prodejní zastoupení společnosti Brother.

Porovnání modelů

	TD-2310D203	TD-2320D203 / TD-2320D300	TD-2350D203 / TD-2350D300	TD-2320DSA203 / TD-2320DSA300	TD-2350DSA203	TD-2350DSA300
Maximální šířka tisku	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Rozlišení tisku	203 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi / 300 dpi	203 dpi	300 dpi
Rychlost tisku	6 ips (152 mm/sec.)	6 ips (152 mm/sec.)	6 ips (152 mm/sec.)	6 ips (152 mm/sec.)	6 ips (152 mm/sec.)	6 ips (152 mm/sec.)
USB (type C) / USB Host	Ano / No	Ano / Ano	Ano / Ano	Ano / Ano	Ano / Ano	Ano / Ano
Sériové rozhraní	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Drátová LAN	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Bluetooth	-	-	Ano	-	Ano	Ano
Wi-Fi	-	-	Ano	-	Ano	Ano
LCD	-	-	Ano	-	-	-
Displej dotykového panelu	-	-	-	Ano	Ano	Ano
Rukojeť pro přenášení	-	-	-	-	-	Ano

Všechny specifikace jsou správné v době tisku a mohou se změnit bez upozornění. Brother a logo Brother jsou obě ochranné známky společnosti Brother Industries, Ltd., registrované v Japonsku a některých dalších zemích. Jakékoliv obchodní názvy, loga a názvy produktů jiných společností jsou obchodními názvy nebo ochrannými známkami příslušných společností.

BIE Product Planning: Poslední aktualizace 15/04/2024