

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C800RDWF



WorkForce Pro EM-C800RDWF je zariadenie 4 v 1 s vysokou výťažnosťou atramentu, ktoré dokáže skenovať a má kapacitu papiera až 1 830 hárkov.

Atramentová tlačiareň EM-C800RDWF s funkciou RIPS ponúka riešenie na efektívnu a neprerušovanú veľkoobjemovú tlač bez výmeny spotrebného materiálu. Vďaka bezproblémovej integrácii (s riešeniami tretích strán), malým rozmerom a nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo (TCO) je ideálna pre všetky podniky. Nízka spotreba energie¹, rýchly čas výstupu prvej stránky (FPOT)², rýchlosť tlače 25 str./min³ z nej robia skvelé riešenie do kancelárskeho prostredia.

Vysoká produktivita, nízka potreba zásahov

Rýchly čas výstupu prvej stránky (FPOT) 4,8 sekundy z režimu pripravenosti² a obojstranné skenovanie s jedným prechodom zvyšujú produktivitu. Tlač až 50 000 strán čiernobiely a 20 000 strán farebne bez nutnosti výmeny spotrebného materiálu⁴. Kapacita papiera až 1 830 hárkov (3 voliteľné kazety na 500 hárkov) znamená menej času stráveného dopĺňaním papiera. Rýchlosť tlače 25 str./min³ a rýchlosť obojstranného skenovania 60 obr./min z nej robí ideálneho šprintera pre širokú škálu priemyselných odvetví: od zdravotníctva až po vzdelávanie.

Tlač s technológiou Heat-Free

Zariadenie EM-C800RDWF je skonštruované s ohľadom na účinnosť a ponúka nízku spotrebu energie¹. Prechodom na technológiu tlače Heat-Free, ktorá pri procese nanášania atramentu nevyužíva teplo, môžete znížiť spotrebu energie, ušetriť čas a znížiť počet zásahov¹.

Nízke prevádzkové náklady

Vysoká výťažnosť atramentu znižuje potrebu častého objednávanía a výmeny spotrebného materiálu⁴, pomáha vytvárať predvídateľné náklady na tlač a konkurencieschopné celkové náklady na vlastníctvo. Nižšie náklady na servis a zásahy, vďaka čomu je táto možnosť spoľahlivou a atraktívnou voľbou pre firmy. Nízka spotreba energie prináša potrebnú úsporu¹.

Riešenia, ktoré sú vytvorené pre firmy

Vďaka pracovným postupom a bezpečnosti, správe flotily tlačiarní a vzdialeným službám vám balík riešení Epson vyhoví po každej stránke. Jednoduchá vzdialená diagnostika vďaka službám Epson Remote Services a Epson Print Admin (EPA) na pomoc pri vašich požiadavkách na zabezpečenie tlače podčiarkujú dodatočnú funkcionálnu.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vysoká produktivita, nízka potreba zásahov**
Tlač rýchlosťou 25 str./min³, rýchlosť obojstranného skenovania 60 obr./min. a rýchly výstup prvej stránky 4,8 s²
- **Effektívne kompaktné zariadenie 4 v 1 formátu A4**
10,9 cm farebný dotykový displej s faxom a automatickým podávačom dokumentov. Tlač, kopírovanie, skenovanie a fax
- **Šetrí náklady**
Nízke celkové náklady na vlastníctvo a úspora energie vďaka technológii tlače Epson Heat-Free¹
- **Určené pre podniky**
Kompaktná tlačiareň s výťažnosťou až 50 000 čiernobielych strán⁴ a maximálnou kapacitou papiera 1 830 hárkov
- **Epson Solutions Suite**
Jednoduchá integrácia do systému a možnosť práce kdekoľvek

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	Tlačová hlava PrecisionCore® Micro TFP
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	3,8 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	DURABrite™ Ultra, Systém vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS)
Kategória	Grup de lucru mediu
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ

Number of colours	4-farebný
Čas do prvej stránky	Čiernobiela 4,8 Sekundy, Colour 5,3 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	25 Str./min. Čiernobiela, 25 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC	16 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	34 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 34 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	70.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Odporúčaný pracovný cyklus	500 - 5.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Tlač	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na stránke <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	30 obr./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 30 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 60 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 60 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 5 sekúnd/str. (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 200 dpi, Plochý skener); 5 sekúnd/str. (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, Plochý skener);
Rozlíšenie skenovania	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PDF, PDF/A, JPEG (farebne/čiernobielo)
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)
Optické rozlíšenie	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)

FAX

Typ faxu	Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Počet rýchlych volieb pre fax (max.)	2.000 názvy a čísla
Pamäť (strany)	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Prijem a ukladanie, Automatické opakovanie, Rýchla voľba, Fax do priečinka, Adresár, Odoslať fax, Fax Preview

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C800RDWF

OBSAH DODÁVKY

- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov
- Elektrický kábel
- Návod na montáž

ÚDAJE O PRODUKTE

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C800RDWF

KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania	až do22 ipm Black, až do22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	999
Maximálna veľkosť kópie	A4

PRÍPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Sieťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoly sieťového skenovania	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Prípojky	Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (obálka), C6 (Obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Užívateľsky definované
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 - 300g/m ²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	250 Listy Štandardná, 80 Listy MP tray
Kapacita zásobníka na papier	150 Listy
Paper Tray Capacity	330 Listy Štandardná, 1.830 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 80 hárkov, 250-sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 3 x 500 listov
Maximálna kapacita vstupu papiera	1.830
Počet priehradiek na papier	2

PAPER FEED MPT

Názov vstupu papiera	MPT
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Vlastné formáty	min.64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papiera 1	80 Listy obyčajného papiera, Pohľadnice, Lesklý papier, Obálky, 80gsm
Kapacita papiera 2	Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, HLT, Executive
Vlastné formáty	min.89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	250 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

ÚDAJE O PRODUKTE

PODÁVAČ PAPIERA C2

Názov vstupu papiera	C2
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastné formáty	min.100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papiera 1	500 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

OBOJSTRANNÝ PODÁVAČ PAPIERA

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastné formáty	min.148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 160 g/m²
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

VŠEOBECNE

Spotreba energie	30 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (úsporný režim), 13,8 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,18 kWh/week
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	425 x 535 x 413 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	21,3 kg
Kompatibilné operačné systémy	Citrix XenApp 7.6 a vyššie, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x alebo novší, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Priložený softvér	Skenovanie Epson 2
Akustický výkon	Prevádzka:6,5 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka:51 dB (A)
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Memory	3.072 MB
Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka:10,9 cm
Spracovanie médií	Automat. podávač dokumentov, 2-stranná kópia (A4, obyčajný papier), Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Podpora hrubých médií
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcií pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

PRODUCT SAFETY

Bezpečnostné upozornenie k produktu	Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Vždy sa riadte informáciami uvedenými na etikete produktu.
-------------------------------------	---

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

INÉ

Záruka	12 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

Tlačiareň WorkForce Pro
EM-C800RDWF



SPOTREBNÝ MATERIÁL

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XXL Black	C13T11P140	50.000 strán
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XXL Cyan	C13T11P240	20.000 strán
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XXL Magenta	C13T11P340	20.000 strán
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XXL Yellow	C13T11P440	20.000 strán
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XL Black	C13T11N140	10.000 strán
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XL Cyan	C13T11N240	5.000 strán
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XL Magenta	C13T11N340	5.000 strán
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Ink Pack XL Yellow	C13T11N440	5.000 strán

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CK19401
Čiarový kód	8715946715797
Krajina pôvodu	Indonézia
Veľkosť palety	2 Kus



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Last extracted: 2024-08-23

1. Ďalšie informácie nájdete na stránke epson.sk/heat-free-technology.
- 2.
3. Čas od prijatia tlačových údajov po úplné dokončenie prvej strany. Podrobné informácie o rýchlostiach tlače nájdete na adrese epson.eu.
- 4.
5. Produktivita bola stanovená v súlade s normou ISO 24734 s použitím predvolených nastavení. Priemer ESAT z testu kancelárskych zariadení. Celú podrobnú správu môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Epson.
- 6.
7. Približné hodnoty výťažnosti. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od vytlačných obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie získate na stránke epson.eu/pageyield.

EPSON®